

**AQUATOP 2600-12**
karmimaali**MAALITYYPPI**

AQUATOP 2600-12 on vesiohenteinen, akryyliperustainen pintamaali joka kuivuu nopeasti ja on säänkestävä.

KÄYTTÖ

Ovien ja ikkunoiden karmit vaakalinjoissa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

35 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

n. 610 g/l

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 28 g/l

Teoreettinen riittoisuus6,6 m²/l (märkäkalvo 150 µm, kuivakalvo 52 µm)**Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % (lasilla 120 µm märkäkalvo)****- pölykuiva**

25 min kuluttua

- kosketuskuiva

30 minuutin kuluttua

Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.

Päällemaalattavissa

n. 1 h kuluttua

Ohenne, välineiden pesu

Vesi

Kiilto

Puolihimmeä

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Puu on suositeltavaa käsitellä tehokkaalla puunsuoja-aineella, joka suojaa puuta lahottaja-, home- ja sinistäjäsieniä vastaan.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - 30°C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70% ja ilmanvaihto on hyvä.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Levitetään ruiskulla enintään 150 µm märkää kerralla. Minimilevitysmäärä on 2 x 150 µm märkää kalvoa. Soveltuu myös elektrostaattiseen ruiskutukseen.

VARASTOINTI

Ei saa jäätä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_1088_Tuoteseloste.pdf