
TUOTETYYPPI	Vesiohenteinen puuöljy.
KÄYTTÖ	Käytetään höylätyille ja hienosahatuille ulkoverhous- ja terassilautoille. Voidaan käyttää myös painekyllästetyille puulle. Jatkuvaan säärasitukseen altistuville pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen kerran vuodessa.
<hr/>	
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	N. 10 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	N. 100 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Käytännön riittoisuus	7 - 10 m ² /l
Kuivumisaika, +23°C	
- kosketuskuiva	1 h kuluttua
- kuiva	1 d kuluttua
Ohenne, välineiden pesu	Käytetään ohentamattomana. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä.
Kiilto	Imeytyy puuhun eikä tavallisesti muodosta näkyvää kalvoa.
Värisävyt	Sävytettävissä
Säänkestävyys	Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen kerran vuodessa.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittele**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaus

TEKNOSHIELD 4015 sekoitetaan hyvin ennen käyttöä.

Levitetään ruiskuttamalla, kastamalla tai siveltimellä

VARASTOINTI

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
